

# Empire FG


Låt ljuset flöda in genom den här moderna ytterdörren. Den lösa spröjsdekoren gör det enkelt att rengöra, måla om eller på annat sätt underhålla din dörr. Dörren har slät utsida och slät insida

## Fakta

- Karm 45\*105 mm massivt trä
- Stomme av lamellimmad och fingerskarvad furu.
- Frostatglas som standard (annat glas som tillval)
- Beräknat u-värde 0,9 w/m<sub>2</sub> °c.
- Standard vitmålad med tvåkomponentfärg i NCS S0502-Y (annan kulör som tillval)
- Tre justerbara gångjärn varav 2 försedda med bakkantssäkring
- Förhöjt säkerhetsskydd med hakregellås ASSA 2002 för mellanvred med hemma/borta funktion (obs. Ej förborrad för mellanvred som standard)
- Slutbleck med anslagsklack för justering av stängningstryck

## Garanti

- 15 år** Formgaranti mot böjt dörrblad, mer än 4 mm
- 5 år** Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång
- 3 år** Mot kondens mellan glas i isolerrutor samt beslagens funktion



## Standard Modulmått:

### Enkeldörr:

9\*20, 9\*21, 10\*20, 10\*21

### Pardörr:

14\*21, 15\*21

Annan storlek/spec mått som tillval

### Verkligt Karmyttermått:

Modulmått minus  
bredd 16 mm  
höjd 17 mm

Bild och ritning visar storlek 10\*21

Om du har andra önskemål  
besök vår hemsida eller kontakta  
oss vi hittar en lösning för dig.