

Överljus

Ge din entré det lilla extra! Komplettera din ytterdörr med mer ljusinsläpp



Fakta

Karmen är gjord i massivt trä med dimension 45*105 mm.

Överljus skruvas på karmens översida (förböras inte från fabrik).

Överljuset har i sitt standardutförande klart glas utan spröjs och ett beräknat u-värde på 0,9 w/m² °c, vilket innebär ett glasparti som håller inomhusklimatet väl och står mot väder och vind.

Överljuset lackas med en tvåkomponentfärg i glansvärde 30, för att få en slät och fin yta som håller sig år efter år trots påfrestningar från användande och utomhusklimat. Standard är vitmålad i NCS S0502-Y men kan fås i valfri NCS- eller RAL- kulör.

Som tillval kan man köpa täcklister att montera mellan dörrens karmsida och sidoljusets karm samt fritt antal stående spröjs.

Garanti

- 3 år Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång
- 3 år Mot kondens mellan glas i isolerrutor

Standard Modulmått:

Överljus till ytterdörr 3*9,10, och till pardörr 3*14,15

Annan storlek/spec mått finns som tillval

För verkligt Karmyttermått se ritning:
*Ritning visar storlek 3*10*

Om du har andra önskemål besök vår hemsida eller kontakta oss vi hittar en lösning för dig.

